



SABIX®D 345 FRNC TP ELEKTRONIIKKAKAAPELI

SAB63450525

D 345 FRNC TP 5x2x0,25 mm²



- Halogeeniton
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa johtamaton
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Taipuisa myös pakkasessa

TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta parikierrettyä kaapelia SABIX®D 345 FRNC TP käytetään elektronisten ohjaus- ja säätölaitteiden signaali-, mittaus- ja ohjauskaapelina tietotekniikassa, punnituslaitteissa ja konntorikoneissa - kaikkialla missä pieni halkaisija ja taivutussäde sekä hyvä taipuisuus ovat tärkeitä. Parikierretyt osajohtimet estävät yksittäisten signaalien aiheuttamat sähköiset häiriöt. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	10 kpl
Johdinala	0,25 mm ²
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	500 V
Ulkohalkaisija +/-10 %	8,1 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x D
Cu-paino	45,9 kg/km
Paino	88 kg/km
Johdineriste	SABIX®
Hyväksynnät	EAC, RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	1500 V
Käyttö	Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjikäyttöön	Ei

Vaipan väri	Harmaa RAL 7032
Parikierretty	Kyllä
Max. jännitteen kesto	350
Parien lukumäärä	5 kpl
Kaapelityyppi	Elektroniikkakaapeli

