



PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF130

CF130.05.12.UL
Chainflex® CF130 12G0,5 mm² PVC



- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Palko hidastava
- PVC-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkka 50m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	0,5 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-5 °C
Cu-paino	58 kg/km
Paino	150 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	VDE
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	10 mm
Eristysresistanssi	820 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä