



PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF130

CF130.10.04.UL
Chainflex® CF130 4G1 mm² PVC



- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- PVC-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkaksi 50m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-5 °C
Cu-paino	39 kg/km
Paino	90 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	VDE
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	7,5 mm
Eristysresistanssi	820 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä