

SUOJATTU PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF140

CF140.07.04.UL

Chainflex® CF140 (4G0,75)C mm² PVC



- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkaksi 50m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,75 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko kuparilangasta
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-5 °C
Cu-paino	57 kg/km
Paino	130 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnot	VDE
Soveltuvuus ketjikäyttöön	Kyllä
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	9 mm
Eristysresistanssi	820 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä