



## SUOJATTU PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF140

CF140.15.07.UL  
Chainflex® CF140 (7G1,5)C mm² PVC



- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkaksi 50m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Johdinluku                           | 7 kpl                   |
| Johdinala                            | 1,5 mm²                 |
| Ulkovaipan materiaali                | PVC                     |
| Häiriösuojattu                       | Kyllä                   |
| EMC-suoja                            | Palmikko kuparilangasta |
| Nimellisjännite                      | 300/500 V               |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | 5 °C                    |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 70 °C                   |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -5 °C                   |
| Cu-paino                             | 135 kg/km               |
| Paino                                | 260 kg/km               |
| Johdineriste                         | TPE                     |
| Johdinmerkintä                       | Numerokoodattu          |
| Hyväksynnät                          | VDE                     |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                   |
| Taivutussäde                         | 7,5 x d                 |
| Ulkohalkaisija                       | 12,5 mm                 |
| Eristysresistanssi                   | 820 MW x km             |
| Liikkuviin sovelluksiin              | Kyllä                   |