

SUOJATTU PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF6

CF6.07.12

Chainflex® CF6 (12G0,75)C mm² PVC



- Vaativiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	0,75 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Johdinjärjestys, <12 johdinta	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Johdinjärjestys, >12 johdinta	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-5 °C
Cu-paino	138 kg/km
Paino	264 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	CEI, UL, VDE
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Vihreä RAL 6005

Taivutussäde	6,8 x d ketjussa. 4 x d kiinteä asennus.
Ulkohalkaisija	14 mm
Eristysresistanssi	>20 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä