

SUOJATTU PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF6

CF6.15.04
Chainflex® CF6 (4G1,5)C mm² PVC



- Vaativiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1,5 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-5 °C
Cu-paino	85 kg/km
Paino	170 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	CEI, UL, VDE
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Vihreä RAL 6005
Taivutussäde	6,8 x d ketjussa. 4 x d kiinteä asennus.

Ulkohalkaisija	10 mm
Eristysresistanssi	>20 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä