

## SUOJATTU PUR-OHJAUSKAPELI CHAINFLEX® CF78

CF78.UL.05.04

Chainflex® CF78 (4G0,5)C mm<sup>2</sup> PUR

- Vaativiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 100m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko kuparilangasta
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	32 kg/km
Paino	77 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Hyväksynnät	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7040

<b>Taivutussäde</b>	6,8 x d
<b>Ulkohalkaisija</b>	8 mm
<b>Liikkuviin sovelluksiin</b>	Kyllä