

## SUOJATTU PUR-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF78

CF78.UL.07.18

Chainflex® CF78 (18G0,75)C mm² PUR



- Vaativiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkaksi 100m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Johdinluku                           | 18 kpl                                        |
| Johdinala                            | 0,75 mm²                                      |
| Ulkovaipan materiaali                | PUR                                           |
| Häiriösuojattu                       | Kyllä                                         |
| EMC-suoja                            | Palmikko kuparilangasta                       |
| Nimellisjännite                      | 300/500 V                                     |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | -35 °C                                        |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 80 °C                                         |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                                        |
| Cu-paino                             | 175 kg/km                                     |
| Paino                                | 337 kg/km                                     |
| Johdineriste                         | TPE                                           |
| Johdinjärjestys                      | Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain. |
| Hyväksynnät                          | CE, DNV, RU                                   |
| Halogeeniton                         | Kyllä                                         |
| Koestusjännite                       | 2000 V                                        |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                                         |
| Ulkovaipan väri                      | Harmaa RAL 7040                               |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Taivutussäde</b>            | 6,8 x d |
| <b>Ulkohalkaisija</b>          | 15,5 mm |
| <b>Liikkuviin sovelluksiin</b> | Kyllä   |