

SUOJATTU PUR-OHJAUSKAPELI CHAINFLEX® CF78

CF78.UL.10.12

Chainflex® CF78 (12G1)C mm² PUR



- Vaativiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkaksi 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	1 mm²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko kuparilangasta
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	155 kg/km
Paino	299 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Hyväksynnät	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7040

Taivutussäde	6,8 x d
Ulkohalkaisija	14,5 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä