

## SUOJATTU TPE-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF10

CF10.02.04

Chainflex® CF10 (4x0,25)C mm² TPE



- Vaativimpiin sovelluksiin
- Taipuisa, myös pakkasessa
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                | 4 kpl                                                                                                             |
| Johdinala                 | 0,25 mm²                                                                                                          |
| Ulkovaipan materiaali     | TPE                                                                                                               |
| Häiriösuojattu            | Kyllä                                                                                                             |
| EMC-suoja                 | Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen. |
| Nimellisjännite           | 300/500 V                                                                                                         |
| Cu-paino                  | 25 kg/km                                                                                                          |
| Paino                     | 52 kg/km                                                                                                          |
| Johdineriste              | TPE                                                                                                               |
| Johdinjärjestys           | Kierretty kerroksittain                                                                                           |
| Johdinmerkintä            | Värikoodattu                                                                                                      |
| Hyväksynnät               | VDE                                                                                                               |
| Halogeeniton              | Kyllä                                                                                                             |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä                                                                                                             |
| Ulkovaipan väri           | Sininen RAL 5011                                                                                                  |
| Taivutussäde              | 5 x d                                                                                                             |
| Ulkohalkaisija            | 6,5 mm                                                                                                            |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Eristysresistanssi      | $\geq 20 \text{ MW} \times \text{km}$ |
| Liikkuviin sovelluksiin | Kyllä                                 |