

SUOJATTU TPE-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF10

CF10.10.04

Chainflex® CF10 (4G1)C mm² TPE



- Vaativimpiin sovelluksiin
- Taipuisa, myös pakkasessa
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1 mm²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300/500 V
Cu-paino	59 kg/km
Paino	100 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	VDE
Halogeeniton	Kyllä
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Sininen RAL 5011
Taivutussäde	5 x d
Ulkohalkaisija	8 mm

Eristysresistanssi	$\geq 20 \text{ MW} \times \text{km}$
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä