

## PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF240

CF240.01.03

Chainflex® CF240 (3x0,14)C mm<sup>2</sup> PVC

- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Öljynkestävä

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-elektronikkakaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 50m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	3 kpl
Johdinala	0,14 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300 V
Cu-paino	16 kg/km
Paino	35 kg/km
Johdineriste	Polypropeeni
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynät	CEI, UL, VDE
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taivutussäde	10 x d
Ulkohalkaisija	4,5 mm
Eristysresistanssi	20 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

<b>Min. käyttölämpötila</b>	-5 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	70 °C