



PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF240

CF240.01.14

Chainflex® CF240 (14x0,14)C mm² PVC



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Öljynkestävä

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-elektroniikkakaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 50m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	14 kpl
Johdinala	0,14 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300 V
Cu-paino	42 kg/km
Paino	76 kg/km
Johdineriste	Polypropeeni
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CEI, UL, VDE
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taivutussäde	10 x d
Ulkohalkaisija	7 mm
Eristysresistanssi	20 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

Min. käyttölämpötila	-5 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C