



## PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF240

CF240.02.07

Chainflex® CF240 (7x0,25)C mm<sup>2</sup> PVC



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Öljynkestävä

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-elektroniikkakaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematkaksi 50m asti.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                | 7 kpl                                                                                                             |
| Johdinala                 | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Ulkovaipan materiaali     | PVC                                                                                                               |
| Häiriösuojattu            | Kyllä                                                                                                             |
| EMC-suoja                 | Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen. |
| Nimellisjännite           | 300 V                                                                                                             |
| Cu-paino                  | 35 kg/km                                                                                                          |
| Paino                     | 66 kg/km                                                                                                          |
| Johdineriste              | Polypropeeni                                                                                                      |
| Johdinjärjestys           | Kierretty kerroksittain                                                                                           |
| Johdinmerkintä            | Värikoodattu                                                                                                      |
| Hyväksynnot               | CEI, UL, VDE                                                                                                      |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä                                                                                                             |
| Ulkovaipan väri           | Harmaa RAL 7001                                                                                                   |
| Taivutussäde              | 10 x d                                                                                                            |
| Ulkohalkaisija            | 7 mm                                                                                                              |
| Eristysresistanssi        | 20 MW x km                                                                                                        |
| Liikkuviin sovelluksiin   | Kyllä                                                                                                             |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Min. käyttölämpötila</b> | -5 °C |
| <b>Max. käyttölämpötila</b> | 70 °C |