



PUR-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF240.PUR

CF240.PUR.02.08

Chainflex® CF240 (8x0,25)C mm² PUR



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava
- Halogeenivapaa

TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-elektroniikkakaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkaksi 50m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	8 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300 V
Cu-paino	40 kg/km
Paino	69 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CEI, DNV, RU, VDE
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	1500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taivutussäde	10 x d
Ulkohalkaisija	7,5 mm

Eristysresistanssi	20 MΩ x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C