

## PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF211

CF211.02.01.02

Chainflex® CF211 (2x0,25)C mm<sup>2</sup> PVC

- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Vaativiin sovelluksiin
- Parikierretty
- Öljynkestävä
- Palko hidastava

### TUOTEKUVAUS

Suojattu parikierretty PVC-elektronikkakaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 100m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,25 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300 V
Cu-paino	16 kg/km
Paino	35 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Parikierretty, parit kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynät	RU, VDE
Koestusjännite	1500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	5 mm
Eristysresistanssi	20 MΩ x km

<b>Liikkuviin sovelluksiin</b>	Kyllä
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-5 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	70 °C