

PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF211

CF211.02.04.02

Chainflex® CF211 (4x(2x0,25))C mm² PVC



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Vaativiin sovelluksiin
- Parikierretty
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu parikierretty PVC-elektroniikkakaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	8 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	300 V
Cu-paino	44 kg/km
Paino	85 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Parikierretty, parit kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	RU, VDE
Koestusjännite	1500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	8 mm
Eristysresistanssi	20 MΩ x km

Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C