

TPE-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF12

CF12.10.06.02

Chainflex® CF12 (6x(2x1)C)C mm² TPE



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Vaativimpiin sovelluksiin
- Parikierretty, parit suojattu
- Öljynkestävä
- Halogeenivapaa

TUOTEKUVAUS

Suojattu parikierretty TPE-elektroniikkakaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	1 mm²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Teräspalmikko joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen. Parit suojattu (tinattu kuparilankapalmikko).
Nimellisjännite	300 V
Cu-paino	198 kg/km
Paino	542 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Parikierretty, parit kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynnät	CE, VDE
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	1500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Sininen RAL 5011
Taivutussäde	10 x d
Ulkohalkaisija	20 mm

Eristysresistanssi	20 MΩ x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Min. käyttölämpötila	-35 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C