

TPE-MOOTTORIKAAPELI CHAINFLEX® CF34UL.D, CF35.D

CF34.UL.15.04.D
Chainflex® CF34 4G1,5 mm² TPE



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä TPE-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

TPE-moottorikaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	600/1000 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	58 kg/km
Paino	109 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Hyväksynnät	CE, cULus, DNV
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta RAL 9005
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	8,5 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä