

PVC-SERVOKAAPELI CHAINFLEX® CF210, CF21

CF210.UL.15.15.02.01

Chainflex® CF210 (4G1,5+(2x1,5)C)C mm² PVC



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä PVC-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

PVC-moottorikaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää taivutusta. Kattavuus 55% lineaarinen, 80% optinen.
Nimellisjännite	600/1000 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Cu-paino	149 kg/km
Paino	250 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynät	CE, cULus
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Ulkohalkaisija	12 mm
Johdinluku x poikkipinta mm²	(4 G 1,5+(2x1,5)C)C
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

