

## PUR-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF113.D

CF113.007.D

Chainflex® CF113 (4x0,34)C mm² PUR



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä PUR-ulkovaippa
- PVC- ja halogeenivapaa

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-liitäntäkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 100m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulkovaipan materiaali                | PUR                                                                                                               |
| Häiriösuojattu                       | Kyllä                                                                                                             |
| EMC-suoja                            | Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen. |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | -20 °C                                                                                                            |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 80 °C                                                                                                             |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                                                                                                            |
| Cu-paino                             | 29 kg/km                                                                                                          |
| Paino                                | 64 kg/km                                                                                                          |
| Johdineriste                         | TPE                                                                                                               |
| Hyväksynnät                          | CE, DNV, RU                                                                                                       |
| Halogeeniton                         | Kyllä                                                                                                             |
| Koestusjännite                       | 500 V                                                                                                             |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                                                                                                             |
| Väri                                 | Vihreä                                                                                                            |
| Taivutussäde                         | 7,5 x d                                                                                                           |
| Ulkohalkaisija                       | 6 mm                                                                                                              |
| Nimellisjännite                      | 50 V                                                                                                              |
| Johdinluku x poikkipinta mm²         | (2x(2x0,34))C                                                                                                     |

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä