



PUR-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF113.D

CF113.021.D

Chainflex® CF113 ((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C mm²
PUR



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä PUR-ulkovaippa
- PVC- ja halogeenivapaa

TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-liitäntäkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	102 kg/km
Paino	220 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynnät	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Väri	Vihreä
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	11 mm
Nimellisjännite	50 V

Johdinluku x poikkipinta mm ²	((4x0,25)+3x(2x0,25+2x0,5))C
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä