

PUR-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF113.D

CF113.034.D

Chainflex® CF113 3x(2x0,14)C+(4x0,14)C+2x(2x0,5)C
mm² PUR



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä PUR-ulkovaippa
- PVC- ja halogeenivapaa

TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-liitäntäkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	116 kg/km
Paino	201 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynnot	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjikäyttöön	Kyllä
Väri	Vihreä
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	11,5 mm
Nimellisjännite	50 V
Johdinluku x poikkipinta mm²	3x(2x0,14)C+(4x0,14)C+2x(2x0,5)C

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä