

TPE-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF11.D

CF11.001.D
Chainflex® CF11 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5)C) mm²
TPE



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä TPE-ulkovaippa
- PVC- ja halogeenivapaa

TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-liitäntäkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	100 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	72 kg/km
Paino	168 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynät	CE, RU
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Väri	Vihreä
Ulkohalkaisija	10,5 mm
Nimellisjännite	30 V
Johdinluku x poikkipinta mm ²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5)C)
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä