

TPE-VÄYLÄKAAPELI CFBUS

CFBUS.002

Chainflex® Profibus (2x0,25)C+4x1,5 mm² TPE



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä TPE-ulkovaippa
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-väyläkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	30 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	96 kg/km
Paino	175 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, cULus, DNV
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	10 x D
Ulkohalkaisija	12,5 mm
Impedanssi	150 Ω
Kenttäväylä	Profibus
Johdinluku x poikkipinta mm ²	4x1,5+(2x0,25)C

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä
