

TPE-VÄYLÄKAAPELI CFBUS

CFBUS.031

Chainflex® DeviceNet ((2xAWG18)C+2xAWG15)C
mm² TPE



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä TPE-ulkovaippa
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-väyläkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematkaksi 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	30 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	96 kg/km
Paino	110 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, cULus, DNV
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	10 x D
Ulkohalkaisija	11,5 mm
Impedanssi	120 Ω
Kenttäväylä	DeviceNet
Johdinluku x poikkipinta mm²	(1x2xAWG18+1x2xAWG15)C

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä
