

## TPE-VÄYLÄKAAPELI CFBUS

CFBUS.055

Chainflex® FireWire 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C mm² TPE



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä TPE-ulkovaippa
- Paloa hidastava

### TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-väyläkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulkovaipan materiaali                | TPE                                                                                                               |
| Häiriösuojattu                       | Kyllä                                                                                                             |
| EMC-suoja                            | Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen. |
| Nimellisjännite                      | 30 V                                                                                                              |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | -35 °C                                                                                                            |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 70 °C                                                                                                             |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                                                                                                            |
| Cu-paino                             | 42 kg/km                                                                                                          |
| Paino                                | 81 kg/km                                                                                                          |
| Johdinmerkintä                       | Värikoodattu                                                                                                      |
| Hyväksynnät                          | CE, cULus, DNV                                                                                                    |
| Koestusjännite                       | 500 V                                                                                                             |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                                                                                                             |
| Ulkovaipan väri                      | Violetti RAL 4001                                                                                                 |
| Taivutussäde                         | 12,5 x D                                                                                                          |
| Ulkohalkaisija                       | 7,5 mm                                                                                                            |
| Impedanssi                           | 100 Ω                                                                                                             |
| Kenttäväylä                          | FireWire IEEE 1394A/b                                                                                             |
| Johdinluku x poikkipinta mm²         | 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C                                                                                             |

---

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä

---