

## PVC-VÄYLÄKAAPELI CFBUS.PVC

CFBUS.PVC.001

Chainflex® Profibus (2x0,25)C mm<sup>2</sup> PVC

- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä PVC-ulkovaippa
- Paloa hidastava

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-väyläkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 20m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,25 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää taivutusta. Kattavuus 55% lineaarinen, 80% optinen.
Nimellisjännite	30 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Liikenopeus max	2 m/s
Cu-paino	22 kg/km
Paino	71 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynät	CE, cULus
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	12,5 x d

<b>Ulkohalkaisija</b>	8 mm
<b>Impedanssi</b>	150 $\Omega$
<b>Kenttäväylä</b>	Profibus
<b>Liikkuviin sovelluksiin</b>	Kyllä