

PVC-VÄYLÄKAAPELI CFBUS.PVC

CFBUS.PVC.045

Chainflex® Cat5e (4x(2x0,15))C mm² PVC



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä PVC-ulkovaippa
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-väyläkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 20m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	8 kpl
Johdinala	0,15 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää taivutusta. Kattavuus 55% lineaarinen, 80% optinen.
Nimellisjännite	30 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Liikenopeus max	2 m/s
Cu-paino	34 kg/km
Paino	62 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, cULus
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	12,5 x d
Ulkohalkaisija	7 mm

Impedanssi	100 Ω
Kenttäväylä	Ethernet/CAT5
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä