

## PUR-VÄYLÄKAAPELI CFBUS.PUR

CFBUS.PUR.022

Chainflex® CAN-Bus (4x0,5)C mm<sup>2</sup> PUR

- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä PUR-ulkovaippa
- Paloa hidastava

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PUR-väyläkaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 20m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suojaja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 55% lineaarinen, 80% optinen.
Nimellisjännite	30 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Liikenopeus max	2 m/s
Cu-paino	38 kg/km
Paino	89 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	CE, cULus, DNV
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	12,5 x d

<b>Ulkohalkaisija</b>	8,5 mm
<b>Impedanssi</b>	120 $\Omega$
<b>Kenttäväylä</b>	Can-Bus
<b>Liikkuviin sovelluksiin</b>	Kyllä
<b>Kiihtyvyys</b>	30