

## SUOJATTU TPE-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF99.PLUS

CF99.PLUS.01.02

Chainflex® CF99.PLUS (2x0,14)C mm<sup>2</sup> TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Taipuisa, myös pakkasessa
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 100m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,14 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	300/300 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-55 °C
Cu-paino	12 kg/km
Paino	39 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	1500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Sininen RAL 5011
Taivutussäde	3 x d

<b>Ulkohalkaisija</b>	6 mm
<b>Liikkuviin sovelluksiin</b>	Kyllä