



## HV 1000 C - SC JOHDIN

SAB39100140/K  
HV 1000 C SC (1x4)C mm<sup>2</sup> TPE



- Mekaanisesti erittäin kestävä
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Laaja lämpötila-alue
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

Kestävä ja taipuisa suojattu korkeajännitejohdin. Soveltuu käytettäväksi sähkö- ja hybridiajoneuvoissa maatalous-, rakennus- ja erikoisajoneuvosovelluksissa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	4 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	600/1000 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-40 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5xd
Taivutussäde liikuteltava asennus	10xd
Cu-paino	63,2 kg/km
Paino	75 kg/km
Koestusjännite	5000 V
Vaipan väri	Oranssi RAL 2003
Lämpötila-alue, lyhytaikaisesti max.	125 °C

