



HV 1000 C - SC JOHDIN

SAB39100161/K
HV 1000 C SC (1x10)C mm² TPE



- Mekaanisesti erittäin kestävä
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Laaja lämpötila-alue
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Kestävä ja taipuisa suojattu korkeajännitejohdin. Soveltuu käytettäväksi sähkö- ja hybridiajoneuvoissa maatalous-, rakennus- ja erikoisajoneuvosovelluksissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	10 mm ²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	600/1000 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	8,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-40 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5xd
Taivutussäde liikuteltava asennus	10xd
Cu-paino	134,5 kg/km
Paino	172 kg/km
Koestusjännite	5000 V
Vaipan väri	Oranssi RAL 2003
Lämpötila-alue, lyhytaikaisesti max.	125 °C

