

## PVC-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF884

CF884.001  
Chainflex® CF884 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C  
mm² PVC



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Palko hidastava

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-liitäntäkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematka 10 m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ulkovaipan materiaali                | PVC  |
| Häiriösuojattu                       | Kyllä  |
| EMC-suoja                            | Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen. Taivutuskestävä folioiteippi kattavuus 100% optinen. |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | 5 °C   |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 70 °C  |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -15 °C   |
| Cu-paino                             | 43 kg/km   |
| Paino                                | 94 kg/km   |
| Johdineriste                         | TPE  |
| Johdinmerkintä                       | Värikoodattu   |
| Hyväksynät                           | CE, RU   |
| Koestusjännite                       | 500 V  |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä  |
| Väri                                 | Vihreä RAL 6018  |
| Taivutussäde                         | 15 x d   |
| Ulkohalkaisija                       | 8,5 mm   |
| Nimellisjännite                      | 30 V   |
| Johdinluku x poikkipinta mm²         | (3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C   |
| Liikkuviin sovelluksiin              | Kyllä  |

