OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

PVC-VÄYLÄKAAPELI CF888

CF888.001
Chainflex® Profibus (2x0,25)C mm² PVC

- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-väyläkaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,25 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen.
Nimellisjännite	50 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Liikenopeus max	3 m/s
Cu-paino	19 kg/km
Paino	62 kg/km
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	15 x d ketjussa. 10 x d kiinteä asennus.
Ulkohalkaisija	8 mm
Impedanssi	150 Ω
Kenttäväylä	Profibus
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä