

IGUPUR-VÄYLÄKAAPELI CF898

CF898.001

Chainflex® Profibus (2x0,25)C mm² iguPUR

- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä iguPUR-ulkovaippa
- Paloa hidastava

TUOTEKUVAUS

Suojattu IguPUR-väyläkaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,25 mm ²
Ulkovaipan materiaali	iguPUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen.
Nimellisjännite	50 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Liikenopeus max	3 m/s
Cu-paino	19 kg/km
Paino	58 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Violetti RAL 4001
Taivutussäde	12,5 x d
Ulkohalkaisija	8 mm
Impedanssi	150 Ω

Kenttäväylä	Profibus
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä