

## IGUPUR-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF890

CF890.07.02

Chainflex® CF890 2x0,75 mm² iguPUR



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Numeroidut osajohtimet
- Öljynkestävä

### TUOTEKUVAUS

Suojaamaton IguPUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 10m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Johdinluku                           | 2 kpl                    |
| Johdinala                            | 0,75 mm²                 |
| Ulkovaipan materiaali                | iguPUR                   |
| Häiriösuojattu                       | Ei                       |
| Nimellisjännite                      | 300/500 V                |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | -20 °C                   |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 80 °C                    |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                   |
| Cu-paino                             | 16 kg/km                 |
| Paino                                | 47 kg/km                 |
| Johdineriste                         | PVC                      |
| Johdinjärjestys                      | Kierretty kerroksittain. |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                    |
| Ulkovaipan väri                      | Musta RAL 9005           |
| Taivutussäde                         | 12,5 x d                 |
| Ulkohalkaisija                       | 6 mm                     |
| Liikkuviin sovelluksiin              | Kyllä                    |