

## SUOJATTU IGUPUR-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF891

CF891.07.12

Chainflex® CF891 (12G0,75)C mm² iguPUR



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Numeroidut osajohtimet
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

Suojattu IguPUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 10m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Johdinluku                           | 12 kpl                                                    |
| Johdinala                            | 0,75 mm²                                                  |
| Ulkovaipan materiaali                | iguPUR                                                    |
| Häiriösuojattu                       | Kyllä                                                     |
| EMC-suoja                            | Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen. |
| Nimellisjännite                      | 300/500 V                                                 |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | -20 °C                                                    |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 80 °C                                                     |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C                                                    |
| Cu-paino                             | 136 kg/km                                                 |
| Paino                                | 216 kg/km                                                 |
| Johdineriste                         | PVC                                                       |
| Johdinjärjestys                      | Kierretty kerroksittain.                                  |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                                                     |
| Ulkovaipan väri                      | Musta RAL 9005                                            |
| Taivutussäde                         | 12,5 x d                                                  |
| Ulkohalkaisija                       | 11,5 mm                                                   |
| Liikkuviin sovelluksiin              | Kyllä                                                     |

