

SUOJATTU IGUPUR-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF891

CF891.15.02

Chainflex® CF891 (2x1,5)C mm² iguPUR



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Numeroidut osajohtimet
- Öljynkestävä
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Suojattu IguPUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	1,5 mm²
Ulkovaipan materiaali	iguPUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen.
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	61 kg/km
Paino	104 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain.
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta RAL 9005
Taivutussäde	12,5 x d
Ulkohalkaisija	8,5 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

