



## PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF880

CF880.07.03

Chainflex® CF880 3G0,75 mm² PVC



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Numeroidut osajohtimet

### TUOTEKUVAUS

Suojaamaton PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkia 10m asti.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Johdinluku                           | 3 kpl                                     |
| Johdinala                            | 0,75 mm²                                  |
| Ulkovaipan materiaali                | PVC                                       |
| Häiriösuojattu                       | Ei                                        |
| Nimellisjännite                      | 300/500 V                                 |
| Lämpötila-alue min. ketjukäyttö      | 5 °C                                      |
| Lämpötila-alue max. ketjukäyttö      | 70 °C                                     |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -20 °C                                    |
| Cu-paino                             | 24 kg/km                                  |
| Paino                                | 56 kg/km                                  |
| Johdineriste                         | PVC                                       |
| Johdinjärjestys                      | Kierretty kerroksittain.                  |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön            | Kyllä                                     |
| Ulkovaipan väri                      | Musta RAL 9005                            |
| Taivutussäde                         | 12,5 x d ketjussa. 7 x d kiinteä asennus. |
| Ulkohalkaisija                       | 6,5 mm                                    |
| Liikkuviin sovelluksiin              | Kyllä                                     |