

PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF880

CF880.07.05

Chainflex® CF880 5G0,75 mm² PVC



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Numeroidut osajohtimet

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkä 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	5 kpl
Johdinala	0,75 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Cu-paino	40 kg/km
Paino	84 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain.
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta RAL 9005
Taivutussäde	12,5 x d ketjussa. 7 x d kiinteä asennus.
Ulkohalkaisija	7,5 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä