

SUOJATTU PVC-OHJAUSKAAPELI CHAINFLEX® CF881

CF881.10.07

Chainflex® CF881 (7G1)C mm² PVC



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Numeroidut osajohtimet
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	7 kpl
Johdinala	1 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen.
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Cu-paino	114 kg/km
Paino	176 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta RAL 9005
Taivutussäde	12,5 x d ketjussa. 7 x d kiinteä asennus.
Ulkohalkaisija	10,5 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä