

PVC-MOOTTORIKAAPELI CHAINFLEX® CF885, CF886

CF886.40.04

Chainflex® CF886 (4G4)C mm² PVC



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- PVC-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

PVC-moottorikaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	4 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	600/1000 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-20 °C
Liikenopeus max	3 m/s
Cu-paino	198 kg/km
Paino	282 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Taivutussäde	15 x d ketjussa. 8 x d kiinteä asennus.
Ulkohalkaisija	13 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä