

## IGUPUR-MOOTTORIKAAPELI CHAINFLEX® CF895, CF896

CF895.15.04

Chainflex® CF895 4G1,5 mm<sup>2</sup> iguPUR

- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä iguPUR-ulkovaippa

### TUOTEKUVAUS

IguPUR-moottorikaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematra 10 m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	iguPUR
Nimellisjännite	600/1000 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Liikenopeus max	3 m/s
Cu-paino	64 kg/km
Paino	99 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Taivutussäde	15 x d
Ulkohalkaisija	8 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä