

IGUPUR-MOOTTORIKAAPELI CHAINFLEX® CF895, CF896

CF896.25.04

Chainflex® CF896 (4G2,5)C mm² iguPUR



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä iguPUR-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

IguPUR-moottorikaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 10 m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	2,5 mm²
Ulkovaipan materiaali	iguPUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen.
Nimellisjännite	600/1000 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Liikenopeus max	3 m/s
Cu-paino	141 kg/km
Paino	190 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Taivutussäde	15 x d
Ulkohalkaisija	10,5 mm

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä