

IGUPUR-SERVOKAAPELI CHAINFLEX® CF897

CF897.15.15.02.01

Chainflex® CF897 (4G1,5+(2x1,5)C)C mm² iguPUR



- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä iguPUR-ulkovaippa
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

IguPUR-servokaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	iguPUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen. Taivutuskestävä folioteippi kattavuus 100% optinen.
Nimellisjännite	600/1000 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Liikenopeus max	3 m/s
Cu-paino	132 kg/km
Paino	202 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Taivutussäde	15 x d
Ulkohalkaisija	11,5 mm
Johdinluku x poikkipinta mm²	(4G1,5+(2x1.5)C)C

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä