

(N)GFLCGÖU SUOJATTU KUMILATTAKAAPELI

KAB003504015/04
(N)GFLCGÖU-J 4G1,5 mm²



- Erityisesti nosturi- ja hissikäyttöön.
- Öljy, UV ja kosteudenkestävä
- Paloa hidastava
- Ulkokäyttöön soveltuva
- Häiriösuojattu

TUOTEKUVAUS

Häiriösuojattu virransyöttö- ja ohjauskaapeli kaapelivaunujärjestelmiin ja nostimiin, sekä myös kohteisiin joissa vaaditaan pientä taivutussädetä. Sopii kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä ulkokäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|---|--|
| Johdinluku | 4 kpl |
| Johdinala | 1,5 mm ² |
| Ulkovaipan materiaali | Kumiseos |
| Häiriösuojattu | Kyllä |
| Yhteinen EMC-suoja | Tinattu Cu-palmikko |
| Nimellisjännite | 0,6/1 kV |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 80 °C |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -30 °C |
| Öljynkestävyys | HD/EN/IEC 60811-2-1, |
| Taivutussäde kiinteä asennus | 5 x d |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 5 x d |
| Cu-paino | 115 kg/km |
| Paino | 220 kg/km |
| Johdineriste | Kumiseos |
| Osajohtimien merkintä | DIN VDE 0293 ≤ 5 napaiset kaapelit värikoodattuja + kevjohdin, ≥ 6 napaiset kaapelit mustia numerokoodattuja + kevjohdin |
| Johdinmerkintä | Värikoodattu |

| | |
|------------------------|--|
| Johtimet | Kirkas Cu; $\leq 25 \text{ mm}^2$ erittäin hienosäikeinen kupari, luokka 6 ja $\geq 35 \text{ mm}^2$ hienosäikeinen kupari, luokka 5 |
| Hyväksynät | RoHS |
| Koestusjännite | 3500 V |
| Käyttö | Liikuteltava asennus |
| Ulkovaipan väri | Musta |
| Palonkestävyys | HD/EN/IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1 mukaisesti |
| Ulkomitat | 6,7x19 mm |