

PUR-OHJAUSKAPELI CHAINFLEX® CF77

CF77.UL.07.42.D

Chainflex® CF77 42G0,75 mm² PUR



- Vaativiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä

TUOTEKUVAUS

Suojaamaton PUR-ohjauskaapeli. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 100m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	42 kpl
Johdinala	0,75 mm²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	341 kg/km
Paino	580 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinjärjestys	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Hyväksynät	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7040

Taivutussäde	6,8 x d
Ulkohalkaisija	21 mm
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä