

CAT5E PUR -ETHERNETKAAPELI

KAB209504224/25

S-FTP PUR 4x2xAWG24 CAT5e GREEN

- Energiansiirtoketjuun soveltuva
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Öljynkestävä
- UL -hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Taipuisa ja hyvin mekaanista rasitusta kestävä ethernetkaapeli. Sopii niin kiinteisiin, kuin liikkuviin asennuksiin, myös energiansiirtoketjuun. UL hyväksytty (UL AWM 80°C 30V).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	8 kpl
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suojaja	Tinattu kuparipalmikko (peittävyys väh. 75%), johdinparit suojattu alumiiniteipillä (peittävyys väh. 110%)
Nimellisjännite UL+CSA	30 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	7,2 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	50 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	0 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 70mm
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 120mm
Cu-paino	36 kg/km
Paino	50 kg/km

Johdineriste	Polyolefiini
Osajohtimien merkintä	1=Blue + Wht/blue , 2=Orn + Wht/Orn 3=Grn + Wht/Grn , 4=Brn + Wht/Brn
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Hienosäikeinen kirkas kupari
Koestusjännite	2500 V
Koestusjännite, suojapalmikko	2500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Vihreä RAL 6018
Taipuisuus	Erittäin taipuisa
Palonkestävyys	IEC 60332.1
Johdinluku x poikkipinta mm²	4x2xAWG24